

YL-346A 有机硅基材润湿剂

概述：

聚醚改性有机硅化合物，能够极大的降低体系的表面张力，从而提供很强的润湿能力，并不影响重涂性，是一只优秀的底材润湿流平剂，适用于水性木器漆，水性工业漆，油墨以及光固化体系，具有消泡作用。

物理指标：

外观：淡黄色透明液体

粘度(25℃)：80-150cp

有效含量：100%

特性：

水性系统用有机硅表面活性剂，它使表面张力强烈降低，从而导致优异的底材润湿和流平。

添加量根据不同使用体系加量不同，一般对总量 0.1-1%，可在生产的任何阶段加入。YL-346A 不增加表面滑爽性。如需较高的表面滑爽性，推荐另加 YL-307A 或 YL-333A。

建议添加量：

汽车涂料	0.2-1.0%	塑料涂料	0.2-1.0%	木器漆
工业涂料	0.2-1.0%	装饰性涂料	0.2-1.0%	建筑涂料
喷墨涂料	0.2-1.0%			

特 性： ★★★★★代表最优 ★代表最差

流平性	润湿力	重涂性	相容性	滑度	低稳泡性	抗缩孔性	防粘连性
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★	★★★★★	★★★★	★

包装和储存要求：

25kg 塑料桶，200kg 铁桶。密封贮存，常温下贮存期 24 个月。