

YL-4100A 消泡润湿剂

产品描述：

该助剂是专为水性涂料系统而设计的润湿添加剂，达到客户需求的超级润湿能力和消泡功效。适用于水性聚氨酯、水性丙烯酸酯、水性环氧体系。它独特的无泡及超级润湿特性可应用于喷涂工艺、高速滚轧工艺及难以润湿的表面/底材上。

技术指标：

外观：淡黄色透明液体

活性物含量：100%

粘度(25°C)：50-100cp

产品特性：

YL-4100A 消泡润湿剂应用在水性涂料时，最理想的酸碱值应在 pH6.5-8.5 之间。如超出此范围，润湿性会明显随时间而下降。应用到水性油墨体系时，能促进颜料润湿分散及防止颜料出现絮凝从而改善配方的贮存稳定性，提高光泽度及着色能力。

建议添加量：

可以原装物或预稀释物的形式加入，用推荐溶剂预稀释可简化加入和混合操作。

添加量：0.2-2% 基于总配方

注意事项：

该流平助剂应用广泛，安全有效。但使用前应通过实验确定添加量和是否稳泡。

该助剂推荐用于所有水性涂料、水性油墨中。

包装和储存要求：

25kg/200kg 塑料桶。密封贮存，常温下贮存期 24 个月。